

AUTOMOTIVE ENGINE OILS

1. Legends™ **AXION EXCELLENCE SYN 5W-40**

Huile Synthétique pour Moteur à Essence Ultra Performante

Spécification (API) : SN/CF

Images

1Ltr bottle	5Ltr bottle
-------------	-------------

Legends™ Axion Excellence SYN 5W40 est une Huile moteur de technologie synthétique conçue pour offrir un niveau de protection élevé dans les véhicules à moteur essence, notamment les moteurs à injection directe d'essence, turbocompressés, avec refroidissement intermédiaire et de dernière génération que l'on trouve dans les voitures de tourisme, les véhicules utilitaires légers et les fourgonnettes commerciales.

Legends™ Axion Excellence SYN 5W40 offre une protection exceptionnelle contre l'usure du moteur dans des conditions de températures élevées et de hauts régimes, une faible volatilité et des intervalles de vidange prolongés

Legends™ Axion Excellence SYN 5W40 est recommandé pour tous les types de véhicules modernes, et convient dans les moteurs turbocompressés de haute performance, les moteurs à essence et superchargés, multisoupapes ou à injection directe (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers et camions)

Technical specifications

PROPRIETES TYPQUES*			
PROPRIETES	UNITE	VALEURS	METHODE DE TEST
Grade SAE		5W-40	
Viscosity @40°C-cSt	mm2/s	83.0	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm2/s	13.64	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	168	ASTM D 2270
TBN (min)	mg KOH/g	8.11	ASTM D 2896
Pour Point (max)	°C	-40	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	220	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.853	ASTM D 4052

2. Legends™ **AXION Plus 20W-50**

Huile Multigrade de très Haute Performance pour Moteurs à Essence

Spécification (API) : SF/CF

Images

1L	5L	20L	208L
----	----	-----	------

Legends™ Axion Plus 20W50 est une Huile moteur automobile multigrade de qualité supérieure, répondant aux exigences de performance actuelles et futures des huiles moteur obsolètes.

Legends™ Axion Pus 20W50 est recommandé pour les moteurs à essence suralimentés et atmosphériques, des voitures particulières et des véhicules utilitaires, nécessitant l'API recommandée par le constructeur. Avantages :

- Excellente stabilité au cisaillement
- Minimise la formation de dépôts lors d'un fonctionnement à haute température
- Protège contre la rouille, l'usure et la formation de boues

PROPRIETES TYPIQUES*			
PROPRIETES	UNITE	VALEURS	METHODE DE TEST
Grade SAE		20W-50	
Viscosity @40°C-cSt	mm2/s	174	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm2/s	19.1	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	125	ASTM D 2270
TBN (min)	mg KOH/g	5.3	ASTM D 2896
Pour Point (max)	°C	-21	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	238	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.892	ASTM D 4052

3. **Legends™ PROMAX EXCELLENCE SYN 5W-40 ULTRA DEFENSE** **Huile Synthétique Ultra Performante pour Moteur Diesel et Essence** **Spécification (API) : CK-4/SM**

Images

1Ltr bottle	5Ltr bottle
-------------	-------------

Legends™ Promax Excellence SYN 5W-40 Ultimate Defense est une huile synthétique avancée pour moteur diesel ultra haute performance qui offre une excellente lubrification tout en prolongeant les intervalles de vidange, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de moteurs diesel soumis à des conditions d'utilisation intensive.

Legends™ Promax Excellence SYN 5W-40 UD présente de nombreux avantages :

- Excellente stabilité thermique et résistance à l'oxydation
- Formulation et propriétés de viscosité améliorées, Maintient la viscosité dans des conditions de service extrêmes à haute température
- Excellente pompabilité à basses températures
- Prolongement des intervalles de vidange avec des carburants à teneur élevée en soufre
- Aide à augmenter l'efficacité générale de fonctionnement et à en réduire le coût global
- Durée de vie prolongée des joints d'étanchéité, intervalles d'entretien prolongés
- Faible volatilité, excellent contrôle de l'usure et du polissage des alésages

PROPRIETES TYPIQUES*			
PROPRIETES	UNITE	VALEURS	METHODE DE TEST
Grade SAE		5W-40	
Viscosity @40°C-cSt	mm2/s	84.0	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm2/s	13.8	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	169	ASTM D 2270
TBN (min)	mg KOH/g	12.0	ASTM D 2896
Pour Point (max)	°C	-48	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	233	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.852	ASTM D 4052

4. **Legends™ AXION Moto 4T 20W-50**

Huile Multigrade de très Haute Performance pour Motocycles et autres engins mobiles avec 2 ou 3 roues ou moteurs à 2 temps

Spéciation (API) : SL

Pictures

1Ltr bottle	
-------------	--

Legends™ Axion Moto 4T 20W50 procure plusieurs avantages :

- Réduction des frottements
- Protège de la chaleur : l'huile prévient des dommages causés au moteur et à la boîte de vitesses par les hautes températures.
- Lutte contre la corrosion : L'humidité interne et les débris d'usure ne résistent pas à **Legends™ Axion Moto 4T**, préservant ainsi la santé du moteur.
- Améliore l'efficacité : Des pièces correctement lubrifiées offrent une résistance moindre, ce qui permet de réduire la consommation de carburant.
- Prolonge la durée de vie de la moto : L'utilisation régulière de lubrifiants de qualité garantit une durée de vie plus longue et un meilleur fonctionnement de votre précieuse moto

PROPRIETES TYPIQUES*			
PROPRIETES	UNITE	VALEURS	METHODE DE TEST
Grade SAE		20W-50	
Viscosity @40°C-cSt	mm2/s	167.4	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm2/s	18.8	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	127	ASTM D 2270
TBN (min)	mg KOH/g	7.4	ASTM D 2896
Pour Point (max)	°C	-27	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	236	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.892	ASTM D 4052

5. **Legends™ PROMAX XHP 15W-40**

Huile Multigrade pour Moteurs Diesel / Essence à Très Haute Performance et de Qualité Supérieure

Spécification (API) : CI-4/SL

Pictures

1L	5L	20L	208L	1000L
----	----	-----	------	-------

Legends™ Promax XHP 15W40 est une huile pour moteur diesel, multigrade, qualité premium extra, de hautes performances, destinée à une variété de moteurs modernes à haut rendement et à ceux fonctionnant dans des conditions difficiles

L'huile **Legends™ Promax XHP 15W40** est issue d'une technologie de pointe, efficace dans tous les types de moteurs diesel et essence, modernes comme anciens. Elle présente les avantages suivants :

- ♣ Prolongation de la durée de vie du moteur
- ♣ Réduction de la consommation d'huile et de l'usure du moteur
- ♣ Maîtrise des dépôts et excellente propreté

- ♣ Excellente rétention du TBN pour une utilisation avec des carburants diesel à haute teneur en soufre

Technical Specifications :

PROPRIETES TYPIQUES*			
PROPRIETES	UNITES	VALEURS	METHODE DE TEST
Grade SAE		15W-40	
Viscosity @40°C-cSt	mm2/s	99	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm2/s	[14 – 15.5]	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	135	ASTM D 2270
TBN (min)	mg KOH/g	10.3	ASTM D 2896
Pour Point (max)	°C	-27	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	200	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.879	ASTM D 4052

6. Legends™ PROMAX HP 15W-40

Huile Multigrade de Haute Performance pour Moteurs Diesel et Essence

Spécifications (API) : CF-4/SF

Pictures

1L	5L	20L	208L	1000L
----	----	-----	------	-------

Legends™ Promax HP 15W-40 est une huile moteur diesel polyvalente de qualité supérieure. Conforme à la classification CF-4 pour les moteurs diesel modernes et à faibles émissions, elle assure une protection exceptionnelle contre les dépôts à haute température, la dégradation et l'épaississement de l'huile, ainsi que la corrosion.

Le Lubrifiant **Legends™ Promax HP 15W40** est issu d'une technologie de pointe, efficace dans tous les types de moteurs diesel, modernes comme anciens. Elle présente les avantages suivants :

- ♣ Prolongation de la durée de vie du moteur
- ♣ Réduction de la consommation d'huile et de l'usure du moteur
- ♣ Maîtrise des dépôts et excellente propreté
- ♣ Excellente rétention du TBN pour une utilisation avec des carburants diesel à haute teneur en soufre

Technical specifications

PROPRIETES TYPIQUES*			
PROPRIETES	UNITES	VALEURS	METHOD DE TEST
Grade SAE		15W-40	
Viscosity @40°C-cSt	mm2/s	110	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm2/s	[14 – 15.5]	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	130	ASTM D 2270
TBN (min)	mg KOH/g	8.0	ASTM D 2896
Pour Point (max)	°C	-24	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	215	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.88	ASTM D 4052

7. Legends™ AXIONMAX HD SAE40

Huile Monograde de Haute Densité et Performance Supérieure pour Moteurs Diesel et Essence
Specification (API) : CF-4/SF

Pictures

1L	5L	20L	208L	1000L
----	----	-----	------	-------

Legends™ AxionMax HD SAE40 est une huile moteur Essence / Diesel monograde pour automobiles et usage et industriel.

Les huiles **Legends™ AxionMax HD SAE 40** offrent un excellent contrôle de l'usure du moteur et de l'accumulation de dépôts, ainsi qu'une protection contre la rouille et la corrosion

- Protection contre l'usure du moteur.
- Contrôle accru des dépôts.
- Pouvoir détergeant et dispersant supérieur, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.

Legends™ AxionMax HD SAE 40 est recommandée pour :

- Équipements à moteur diesel atmosphérique et turbocompressé.
- Camions légers et lourds et équipements à moteur diesel utilisés dans les secteurs de la construction, des mines, des carrières et de l'agriculture.

Technical Specifications :

PROPRIETES TYPIQUES*				
PROPRIETES	UNITE	VALEURS		METHODE TEST
Grade SAE		SAE 40	SAE 50	
Viscosity @40°C-cSt	mm ² /s	138	199	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm ² /s	14.0	17.8	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	98	97	ASTM D 2270
TBN (min)	mg KOH/g	7.3	7.3	ASTM D 2896
Pour Point (max)	°C	-12	-12	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	270	278	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.882	0.886	ASTM D 4052

8. Legends™ AXIONMAX HD SAE50

Huile Monograde de Haute Densité et Performance Supérieure pour Moteurs Diesel et Essence
Spécification (API) : CF-4/SF

Pictures

1L	5L	20L	208L	1000L
----	----	-----	------	-------

Legends™ AxionMax HD SAE 50 est une huile moteur Essence / Diesel monograde pour automobiles et usage et industriel.

Les huiles **Legends™ AxionMax HD SAE 50** offrent un excellent contrôle de l'usure du moteur et de l'accumulation de dépôts, ainsi qu'une protection contre la rouille et la corrosion

- Protection contre l'usure du moteur.
- Contrôle accru des dépôts.

- Pouvoir détergeant et dispersant supérieur, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.

Legends™ AxionMax HD SAE 50 est recommandée pour :

- Équipements à moteur diesel atmosphérique et turbocompressé.
- Camions légers et lourds et équipements à moteur diesel utilisés dans les secteurs de la construction, des mines, des carrières et de l'agriculture.

Technical Specifications :

PROPRIETES	UNITE	PROPRIETES TYPIQUES*		METHODE TEST
		SAE 40	SAE 50	
Grade SAE				
Viscosity @40°C-cSt	mm2/s	138	199	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm2/s	14.0	17.8	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	98	97	ASTM D 2270
TBN (min)	mg KOH/g	7.3	7.3	ASTM D 2896
Pour Point (max)	°C	-12	-12	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	270	278	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.882	0.886	ASTM D 4052

9. Legends™ ATF DEXRON III D

Fluide de Transmission Automatique à Haute Performance

Spécification (API) : DEXRON III D

Pictures

1Ltr bottle	208L
-------------	------

Legends™ Automatic Transmission Fluid (ATF) Dexron-III est un Fluide multifonctionnel de haute performance, conçu pour répondre aux spécifications des principaux constructeurs et des véhicules modernes. Il répond également aux exigences des fluides hydrauliques de certains équipements industriels et mobiles.

Avantages et bénéfices de **Legends™ ATF DEXRON-III** et Applications :

- Modificateur de friction, passage des vitesses en douceur et fonctionnement sans problème
- Excellente protection contre l'usure et les fuites
- Meilleure stabilité au cisaillement et Excellente résistance à l'oxydation pour une transmission plus propre

Applications :

- Transmissions automatiques des véhicules modernes à moteur à essence
- Fluides hydrauliques de certains équipements industriels et mobiles

Technical Specifications

PROPRIETES	UNITE	PROPRIETES TYPIQUES*		METHODE DE TEST
		VALEUR		
Viscosité @40°C-cSt	mm2/s	34.4		ASTM D 445
Viscosité @100°C-cSt	mm2/s	7.2		ASTM D 445
Index de Viscosité (min)	-	180		ASTM D 2270
Point d'écoulement (max)	°C	-45		ASTM D 97
Point d'éclair (min)	°C	190		ASTM D 92
Densité @15°C	Kg/l	0.8590		ASTM D 4052
Bande Cuivre 3 Hrs@100 °C		1B		ASTM D 130
Viscosité Brookfield @ -10°C	cP	440		GM 6137-M

@ -20°C (max)	cP	1500	GM 6137-M
@ -30°C (max)	cP	5000	GM 6137-M
@ -40°C (max)	cP	20000	GM 6137-M

10. Legends™ GEARBOX HD 80W90

Huile de Transmission Automobile à Haute Performance

Spécification (API) : GL-5

Pictures

1Ltr	20 Ltr	208 Ltr
------	--------	---------

Legends™ GEARBOX HD 80W90 est une huile pour engrenages multigrades haute pression, conçue pour répondre aux exigences de service les plus sévères des transmissions manuelles des véhicules automobiles.

Recommandé pour une utilisation dans les réducteurs hypoïdes des voitures légères et autres réducteurs automobiles fonctionnant sous des conditions de charge à haute vitesse/choc, à haute vitesse/faible couple et à basse vitesse/couple élevé.

Applications

- Essieux et transmissions finales pour poids lourds
- Camions, autobus et fourgonnettes légers et lourds sur route
- Applications industrielles et automobiles lourdes comme engrenages hypoïdes fonctionnant dans des conditions difficiles
- Industries hors route, notamment : construction, mines, carrières, agriculture, etc.

Technical Specifications

PROPRIETES TYPIQUES				
PROPRIETES	UNITE	VALEUR		METHOD DE TEST
Grade SAE		80W-90	85W-140	
Viscosity @40°C-cSt	mm ² /s	140	320	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm ² /s	[13.50 – 18.50]	[24 – 32.50]	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	95	95	ASTM D 2270
Pour Point (max)	°C	-21	-12	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	220	250	ASTM D 92
Density @15°C	Kg/l	0.88	0.89	ASTM D 4052

11. Legends™ GEARBOX HD 85W140

Huile de Transmission Automobile à Haute Performance

Spécification (API) : GL-5

Pictures

1Ltr	20 Ltr	208 Ltr
------	--------	---------

Legends™ GEARBOX HD 85W140 est une huile pour engrenages multigrades haute pression, conçue pour répondre aux exigences de service les plus sévères des transmissions manuelles des véhicules automobiles.

Recommandé pour une utilisation dans les réducteurs hypoides des voitures légères et autres réducteurs automobiles fonctionnant sous des conditions de charge à haute vitesse/choc, à haute vitesse/faible couple et à basse vitesse/couple élevé.

Applications

- Essieux et transmissions finales pour poids lourds
- Camions, autobus et fourgonnettes légers et lourds sur route
- Applications industrielles et automobiles lourdes comme engrenages hypoides fonctionnant dans des conditions difficiles
- Industries hors route, notamment : construction, mines, carrières, agriculture, etc.

Technical Specifications

PROPRIETES TYPIQUES				
PROPRIETES	UNITE	VALEUR		METHOD DE TEST
Grade SAE		80W-90	85W-140	
Viscosity @40 ⁰ C-cSt	mm2/s	140	320	ASTM D 445
Viscosity @100 ⁰ C-cSt	mm2/s	[13.50 – 18.50]	[24 – 32.50]	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	95	95	ASTM D 2270
Pour Point (max)	⁰ C	-21	-12	ASTM D 97
Flash Point (min)	⁰ C	220	250	ASTM D 92
Density @15 ⁰ C	Kg/l	0.88	0.89	ASTM D 4052

12. Legends™ HYDRAULIC XHP AW68

Huile Hydraulique de Extra Haute Performance

Spécification (SAE) : AW 68

Pictures

20Ltr bottle	208L
--------------	------

Legends™ HYDRAULIC XHP AW68 est une huile hydraulique anti-usure haute performance destinée aux applications industrielles et mobiles nécessitant des lubrifiants anti-usure.

Les huiles hydrauliques **AW** sont des lubrifiants formulés avec des additifs anti-usure pour protéger les composants des systèmes hydrauliques, améliorer l'efficacité et prolonger la durée de vie des équipements.

Un indice de pureté de l'huile (TBN) élevé permet à l'huile de neutraliser davantage d'acides, protégeant ainsi les composants métalliques de la corrosion. Cette propriété contribue à préserver l'intégrité du système en neutralisant l'accumulation d'acide responsable de la rouille des composants hydrauliques.

Applications

- Tous les systèmes hydrauliques
- Systèmes contenant des engrenages, des palettes, des pompes à pistons radiaux et axiaux et des roulements, nécessitant des propriétés anti-usure et des huiles hydrauliques recommandées
- Systèmes hydrauliques où de faibles quantités d'eau sont inévitables et pourraient endommager les composants

Technical Specifications

PROPRIETES TYPIQUES*			
PROPRIETES	UNITES	VALEURS	METHODE DE TEST
Grade ISO		68	
Viscosity @40°C-cSt	mm2/s	[63 – 75]	ASTM D 445
Viscosity @100°C-cSt	mm2/s	9.00	ASTM D 445
Viscosity Index (min)	-	95	ASTM D 2270
Pour Point (max)	°C	-15	ASTM D 97
Flash Point (min)	°C	220	ASTM D 92
Density @29.5°C	Kg/l	0.874	ASTM D 4052

13. Legends™ BRAKE FLUID DOT 3 / DOT 4

Fluide Liquide de Freins de Haute Performance

Spécification (API) : DOT 3 / DOT 4

Product

0.5LT Bottle	
--------------	--

Legends™ Brake Fluids Series (DOT 3 & DOT 4) sont des fluides chimiques non pétroliers destinés aux systèmes hydrauliques de freinage et d'embrayage des véhicules automobiles. Ils protègent contre la corrosion et l'abrasion des pièces métalliques, même en présence d'humidité.

Legends™ Brake Fluid Series (DOT 3 & DOT 4) conviennent à tous les systèmes de freinage et d'embrayage hydrauliques, à disque et à tambour où ce type de liquide est requis.

Technical Specifications

PROPRIETES TYPIQUES*				
PROPRIETE	UNITE	VALEUR		METHODE DE TEST
Performance		DOT 3	DOT 4	
Viscosity @ -40°C-cSt	mm2/s	<1500	<1800	ASTM D 445
Viscosity @ 100°C-cSt	mm2/s	>1.5	>1.5	ASTM D 445
Equilibrium Reflux Boiling Point (min)	°C	205	230	
Rubber Swelling Test	-	Pass	Pass	-
Resistance to Oxidation	-	Pass	Pass	-
Density @20°C	Kg/l	1.03	1.07	ASTM D 4052

14. Legends™ GREASE EP2

Graisse de Haute Performance

Spécification (API) : NLGI-2

Picture

1Kg	18 Kg	180 Kg
-----	-------	--------

Legends™ Grease EP 2 est une Graisse résistante à Pression Extrême, faites au savon de Lithium, contenant des inhibiteurs de corrosion et d'oxydation, offrant d'excellentes propriétés EP. L'utilisation d'une base de savon de lithium

assure une résistance efficace au ramollissement dans des conditions de travail difficiles, une excellente résistance à l'eau et une homogénéité sur la plage de températures de fonctionnement recommandée

Les graisses **Legends™ Grease EP Series** offrent les avantages ci-dessous :

- Lubrification supérieure sous fortes charges et à à-coups
- Excellente capacité de charge
- Excellente résistance au lavage à l'eau
- Protection efficace contre la rouille et la corrosion
- Résiste au lavage à l'eau et offre une protection antirouille aux roulements en présence d'eau.

La graisse **Legends™ Grease EP 2** est recommandée pour les applications polyvalentes de paliers lisses et antifriction dans les secteurs de l'automobile, du transport, de la construction et de l'industrie.

PROPRIETES TYPIQUES*				
PROPRIETES	UNITE	VALEURS		METHOD DE TEST
NLGI Grade		2	3	ASTM D217
Appearance and color		Smooth, Buttery & Light Brown	Smooth, Buttery & Light Brown	Visual
Thickener		Lithium	Lithium	Formulation
Penetration Worked 60X @25°C	°C	265 - 295	220 - 250	ASTM D217
Base Oil, KV @40°C, cSt	°C	VG 120 (108 – 132)	VG 120 (108 – 132)	ASTM D445
Base Oil Type	-	Mineral	Mineral	-
Dropping Point (°C)	°C	180 Min	180 Min	ASTM D2265
4 Ball Weld load (Kgf)		200 Min	200 Min	ASTM D2596
Copper Strip Corrosion @100°C, 24 hrs		1b Max	1b Max	ASTM D4048
Operating Temperature Range	°C	-20°C to +120°C	-20°C to +120°C	Internal

15. Legends™ GREASE EP3

Graisse de Haute Performance

Spécification (API) : NLGI-3

Pictures

1Kg	18 Kg	180 Kg
-----	-------	--------

Legends™ Grease EP 3 est une Graisse résistante à Pression Extrême, faites au savon de Lithium, contenant des inhibiteurs de corrosion et d'oxydation, offrant d'excellentes propriétés EP. L'utilisation d'une base de savon de lithium assure une résistance efficace au ramollissement dans des conditions de travail difficiles, une excellente résistance à l'eau et une homogénéité sur la plage de températures de fonctionnement recommandée

Les graisses **Legends™ Grease EP Series** offrent les avantages ci-dessous :

- Lubrification supérieure sous fortes charges et à à-coups
- Excellente capacité de charge
- Excellente résistance au lavage à l'eau
- Protection efficace contre la rouille et la corrosion
- Résiste au lavage à l'eau et offre une protection antirouille aux roulements en présence d'eau.

La graisse **Legends™ Grease EP 3** est recommandée pour les applications exigeant une protection maximale contre la pénétration de contaminants, telles que les laminoirs, les roulements et certains roulements de fours à ciment

PROPRIETES TYPIQUES*			
PROPRIETES	UNITE	VALEURS	METHOD DE TEST

NLGI Grade		2	3	ASTM D217
Appearance and color		Smooth, Buttery & Light Brown	Smooth, Buttery & Light Brown	Visual
Thickener		Lithium	Lithium	Formulation
Penetration Worked 60X @25°C	°C	265 - 295	220 - 250	ASTM D217
Base Oil, KV @40°C, cSt	°C	VG 120 (108 – 132)	VG 120 (108 – 132)	ASTM D445
Base Oil Type	-	Mineral	Mineral	-
Dropping Point (°C)	°C	180 Min	180 Min	ASTM D2265
4 Ball Weld load (Kgf)		200 Min	200 Min	ASTM D2596
Copper Strip Corrosion @100°C, 24 hrs		1b Max	1b Max	ASTM D4048
Operating Temperature Range	°C	-20°C to +120°C	-20°C to +120°C	Internal